

Холодильник взрывобезопасный Libherr LKexv 3910 MediLine [1]



Цена по запросу.

Брутто-объем, общий [L]	360
Размеры [см]	184/60/61,5
Полезная внутренняя глубина [см]	43,5
Полезная внутренняя ширина [см]	44
Полезная внутренняя высота [см]	163,5
Система охлаждения холодильной камеры	динамический
Метод оттаивания холодильной камеры	автоматический
Диапазон температур холодильной камеры [°C]	от +3°C до +8°C
Материал корпуса	Сталь
Цвет	белый
Материал двери/крышки	Сталь
Материал внутренних емкостей	белая пластмасса
Тип управления	Электронное управление
Индикатор температуры холодильной камеры	снаружи цифровой

Неисправность: Предупредительный сигнал	оптический и акустический
Контакт с гальванической развязкой	✓
Интерфейс	RS 485
Накопители холодильной камеры	6
из них регулируемый	5
Материал накопителей, холодильная камера	Стекло
Загрузочная емкость холодильного отделения [кг]	40
Высота регулируемых ножек [см]	-
Ручка	Эргономичная рукоятка
Педальный открыватель	-
Замок	имеется
автоматически закрываемые двери	✓
Дверной упор	справа сменный
Изоляция [мм]	40-40
Вес Брутто [кг]	74
Вес нетто [кг]	68
Климатический класс	SN-ST
Хладагент	R 600a
Потребляемая мощность [Вт]	1,5 А
Напряжение [В]	220-240

Раздел каталога:

[Холодильники медицинские](#) [2]

Source URL (modified on 03.02.2017 - 16:00):

<https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki/holodilnik-vzryvobezopasnyy-libherr-lkexv-3910-mediline>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki/holodilnik-vzryvobezopasnyy-libherr-lkexv-3910-mediline>

[2] <https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki-medicinskie>